

Инструкция к программатору ключей Ford Focus, Mazda Key Programmer

Описание работы Ford Focus, Mazda Key Programmer

Программатор Ford Focus, Mazda Key Programmer поддерживает автомобили Ford Focus с 2003 по 2007 год и Mazda RX8 с транспондерами TP01, 60.

Модуль иммобилайзера Ford Focus располагается внутри панели инструментов, и содержит микросхему Motorola 1K78X, модуль иммобилайзера Mazda RX8 находится рядом с замком зажигания и содержит микросхему 24C02.

Устройство является простым в управлении и не требует подключение к персональному компьютеру. Питание осуществляется от батарейки (9 вольт) с возможностью подключения внешнего питания.

Работа с устройством Ford Focus, Mazda Key Programmer

1. Ford Focus: демонтируйте панель инструментов и подключите устройство к разъему BDM используя соединительный кабель, включите программатор, установите транспондер TP01 или 60, нажмите кнопку M2, если индикатор сработает один раз — это означает что копирование выполнено успешно.



2. RX8: демонтируйте модуль иммобилайзера, извлеките микросхему 240C2 и установите ее в адаптер программатора, подключите адаптер к программатору, включите программатор, установите транспондер TP60 или 60, нажмите на кнопку M1, если индикатор сработает один раз — это означает что копирование выполнено успешно.

Внимание!

- Если индикатор сработает один раз — это означает что копирование выполнено успешно.
- Если индикатор сработает 5 раз — это означает что данные на микросхеме ошибочные или микросхема не найдена, в этом случае Вам необходимо проверить правильность размещения микросхемы в адаптере.
- Если индикатор сработает 10 раз - это означает что, транспондер TP01 или 60 заблокирован или используется неправильная версия транспондера.